

ALGEMEEN

Omschrijving	Luchtrogende onderhoudsolie op basis van natuurlijke grondstoffen.
Gebruiksdoel	Het beschermen van het hout in de tuin zoals tuinmeubels.
Voornaamste kenmerken	<ul style="list-style-type: none">• Voedt en beschermt het hout• Waterafstotend• Geeft het hout een natuurlijke uniforme kleur• Beschermst tegen vergrijzing
Kleur	Kleurloos De houtsoort en het aantal aangebrachte lagen beïnvloeden de kleur en glans. Wij adviseren daarom om ter beoordeling van het resultaat een test uit te voeren en een proefvlak op te zetten.
Glans	Mat

VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND EN SYSTEEMONDERHOUD

Nieuw werk	<p>Voorbehandelen Ontdoen van ongerechtigheden. Vuil en aanslag verwijderen. Reinigen met Rambo Ontvetter. Licht schuren in de richting van de houtnerf. Schuurstof zorgvuldig verwijderen.</p> <p>Afwerken Rambo Teakhout Olie Transparant overvloedig aanbrengen met een borstel in de richting van de houtnerf. 10 Minuten laten inwerken zodat de olie in het hout kan dringen. Veeg de overbodige olie af met een lap. Inwrijven totdat de ondergrond niet meer kleeft. Regelmatig nabehandelen zodat het hout verzadigd blijft. Herhaal deze werkwijze zeker 2 keer bij nieuw hout.</p>
Onderhoud oude verflagen in goede staat	<p>Voorbehandelen Gave, goed hechtende verflagen reinigen met Rambo Ontvetter. Licht schuren in de richting van de houtnerf met Scoch Brite schuumatjes.</p> <p>Afwerken Rambo Teakhout Olie Transparant overvloedig aanbrengen met een borstel in de richting van de houtnerf. 10 Minuten laten inwerken zodat de olie in het hout kan dringen. Veeg de overbodige olie af met een lap. Inwrijven totdat de ondergrond niet meer kleeft. Regelmatig nabehandelen zodat het hout verzadigd blijft. Herhaal deze werkwijze indien nodig.</p>
Onderhoud oude verflagen in slechte staat	<p>Voorbehandelen Ontdoen van ongerechtigheden. Vuil en aanslag verwijderen. Reinigen met Rambo Ontvetter. Zorgvuldig schuren in de richting van de houtnerf tot er een kaal oppervlak ontstaat. Verweerd hout (machinaal) wegschuren (gebruik hiervoor een korrel niet lager dan korrel P180) tot op het gezonde hout en eventueel rottend hout verwijderen. Schuurstof zorgvuldig verwijderen.</p> <p>Afwerken Rambo Teakhout Olie Transparant overvloedig aanbrengen met een borstel in de richting van de houtnerf. 10 Minuten laten inwerken zodat de olie in het hout kan dringen. Veeg de overbodige olie af met een lap. Inwrijven totdat de ondergrond niet meer kleeft. Regelmatig nabehandelen zodat het hout verzadigd blijft. Herhaal deze werkwijze zeker 2 keer bij nieuw hout</p>

VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND EN SYSTEEMONDERHOUD

Belangrijke aanwijzing	Nooit op natte ondergronden werken. Er bestaat broei- en brandgevaar bij absorptie in poreuze materialen zoals doeken, lappen en kleding. Gebruikte materialen met water overgieten om dit te voorkomen.
Onderhoudstermijnen	Beschermingsduur is mede afhankelijk van: Kwaliteit van de ondergrond. Uitvoering van het schilderwerk. Intensiteit van belasting en onderhoud.

VERWERKING

Gereedschap	Borstel, kwast of lap.
Voor gebruik	Goed roeren.
Temperatuur	Op (kamer)temperatuur laten komen. Verwerken bij een temperatuur tussen 10°C en 25°C.
Na gebruik	Verpakking goed sluiten om indroging te voorkomen. Rechtop wegzetten en vorstvrij bewaren.
Rendement	Praktisch rendement Afhankelijk van de structuur, zuiging van de ondergrond, de laagdikte, het gebruikte gereedschap en van de omstandigheden bij het aanbrengen. Theoretisch rendement Ca. 9 m ² /l op een strakke en vlakke, niet zuigende ondergrond.

DROGING

Stofdroog	Na ca. 6 uur.
Kleefvrij	Na ca. 6 uur
Overschilderbaar	Na ca. 24 uur.
Volledig verhard	Optimale eigenschappen na ca. 1 week bij 20°C.
Droogtijden	De droogtijd is mede afhankelijk van de dikte van de aangebrachte laag.

REINIGING

Morsvlekken en spatten	Niet laten opdrogen, maar meteen wegnemen met een doekje en lauw warm water.
Gereedschap	Met water schoonmaken of kwasten en/of rollers tijdelijk bewaren in water of folie.
Droge verlaag	Na ca. 1 week drogen met neutraal, niet schurend huishoudelijk reinigingsmiddel.

PRODUCTGEGEVENS

Houdbaarheid en bewaarcondities	In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C, zijn de producteigenschappen ca. 2 jaar gegarandeerd. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen.
Verpakking	0.75 liter; 2.5 liter;
Veiligheidsgegevens en afvalbehandeling	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.