



**avis**  
PROFESSIONAL



# PROJECT MUURVERF

## BESCHRIJVING

Een waterverdunbare matte, oplosmiddelarme muurverf op basis van styreenacrylaat- dispersie voor binnen. Deze muurverf is helderwit, sneldrogend en onverzeepbaar.

## TOEPASSING

Als afwerklaag op wanden, muren en plafonds binnen. Geschikt voor o.a. de volgende ondergronden: pleisterwerk, stucwerk, behang, hard- en zachtboard, en gipsplaten.

## GEBRUIKSAANWIJZING

- Zorg voor een schone, droge en vetvrije ondergrond.
- Verwijder bladderende verflagen.
- Poederende of zuigende ondergronden voorbehandelen met Avis Fixeergrond.
- Roer de Project Muurverf voor gebruik goed door.
- Bij gebruik van verschillende verpakkingen op 1 oppervlak, deze verpakkingen eerst met elkaar mengen.
- Breng de muurverf met een roller gelijkmatig van boven naar beneden aan over de muur totdat het gehele oppervlak is bedekt. Voorkom aandroging van de geschilderde baan voordat de volgende baan wordt aangebracht om streepvorming te voorkomen.
- Verwerkingstemperatuur > 5°C.
- Reinig direct na gebruik het gereedschap met water.

## EIGENSCHAPPEN

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Verpakking: | 2,5 L – 5 L – 10 L |
| Kleur:      | wit                |
| Glansgraad: | mat                |





**TECHNISCHE GEGEVENS**

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| Theoretisch rendement:<br>Strijken/rollen: | Bij 40 mu droge laagdikte 8 m <sup>2</sup> /ltr<br>Strijken, rollen en spuiten |                   |
|  | Spuiten:   |                   |
|  | <i>Luchtspuit</i>  | <i>Airless</i>    |
|  | <i>Druk</i> 3-4 atm  | 120-150 atm       |
|  | <i>Opening</i> 1,8 – 2 mm  | 0,013 -0,018 inch |
|  | <i>Verdunning</i> 5-10%  | 0-3%              |
| Laagdikte:                                 | Gemiddelde laagdikte 40 mu, afhankelijk van ondergrond en applicatie           |                   |
| Stofdroog:                                 | 30 minuten   |                   |
| Overschilderbaar:                          | 6 uur  |                   |
| Dichtheid:                                 | 1,58 kg/l  |                   |
| Vloeïing:                                  | Enigszins pasteus  |                   |
| Verdunning:                                | Gebruiksklaar voor kwast en roller, voor spuiten verdunnen met water           |                   |
| Reiniging gereedschap:                     | Direct na gebruik reinigen met water   |                   |
| Houdbaarheid:                              | In onaangebroken verpakking 24 maanden. Vorstvrij bewaren en vervoeren.        |                   |
| Type bindmiddel                            | styreen-acrylaat dispersie   |                   |
| Inhoud verpakking:                         | 2,5 L – 5 L – 10 L   |                   |
| Glansgraad:                                | mat  |                   |
| Kleur:                                     | wit  |                   |

**BETEKENIS ICONEN**

