



GRONDLAK



BESCHRIJVING

Grondlak op basis van alkydhars. Toepasbaar op hout binnen en buiten. Deze lak beschikt over goede eigenschappen als dekking, vloeiing en verwerking.

TOEPASSING

Voor zowel binnen als buiten op onbewerkt hout of als 'overgrondlak' op bestaande, goed schoongemaakte verflagen.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Verwijder eventuele oude laklagen.
- Zorg ervoor dat de ondergrond droog, schoon en vetvrij is.
- Roer de Grondlak van te voren goed door.
- Breng 2 lagen Grondlak aan.
- Werk deze daarna af.

EIGENSCHAPPEN

Verpakking:	250 ML - 500 ML - 1 L - 2,5 L
Kleur:	wit en grijs RAL 7040
Glansgraad:	mat





TECHNISCHE GEGEVENS

Theoretisch rendement:	bij 35 µm droge laagdikte 15 m ² /ltr
Laagdikte:	35 – 40 µm
Stofdroog:	na ca. 2 uur
Kleefvrij:	na ca. 5 uur
Overschilderbaar:	na ca. 16 uur
Verdunning:	gebruiksklaar voor kwast en roller, eventueel verdunnen met terpentine
Reiniging gereedschap:	terpentine
Buitenduurzaamheid:	
Houdbaarheid:	24 maanden vanaf de productiedatum, mits opgeslagen in onaangebroke n, originele verpakking.
Inhoud verpakking:	250 ML - 500 ML - 1 L - 2,5 L
Glansgraad:	mat
Kleur:	wit en grijs RAL 7040

BETEKENIS ICONEN



180 GRADEN



BINNEN



ROLLER



KWAST



OVERSCHILDERBAAR



OVERSPUITBAAR



RENDEMENT



STOFDROOG



VERFSPUIT



SYNTHETISCH



WATERGEDRAGEN