



ROESTOMVORMER SPRAY



BESCHRIJVING

Roeststabilisator en grondlaklaag in één. Vormt door de unieke samenstelling een zeer sterk metaal-organisch ijzercomplex met ijzer en roest. Door het diep indringend vermogen en de zeer goede beschermende filmvorming biedt het een optimale laag voor verdere behandeling. Roestomvormer Spray bevat geen zware metalen en minerale zuren.

TOEPASSING

Toepasbaar op ijzer en (blank) staal en speciaal geschikt voor het herstellen van roestplekken op machines, voertuigen en andere metalen objecten. Vormt een uitstekende ondergrond voor de meeste laksystemen.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Zorg voor een schone, droge en vetvrije ondergrond. Verwijder loslatende oude verfresten en roest met een staalborstel.
- Dek de omgeving af en zorg dat de spuitbus op kamertemperatuur is (15°C - 25°C).
- Schud voor gebruik de spuitbus gedurende twee minuten.
- Houd 25-30 cm afstand tot het te spuiten object.
- Breng het product aan in meerdere dunne lagen (ca.4), met tussenposes van 5 minuten of wacht 24 uur voor de volgende laag. Schud de spuitbus tussendoor regelmatig.
- Spuit na het gebruik het ventiel schoon door de bus om te draaien en het ventiel in te drukken. Schuur voor het aflakken de uitgeharde roestomvormer licht op ter verbetering van de hechting.

EIGENSCHAPPEN

Verpakking:	500 ML
Kleur:	licht bruin (verandert naar een donkerblauwe tot zwarte droge laag op ijzer en roest)
Glansgraad:	N.V.T.





TECHNISCHE GEGEVENS

Theoretisch rendement:	2m ² per bus
Laagdikte:	Meerdere dunne lagen aanbrengen met tussenpauzes van 5 minuten, terwijl de verf nog nat is. Als er al delen ingedroogd zijn, wacht dan tot de verf volledig droog is en breng na 24 uur de volgende laag aan.
Hechting:	Uitstekende hechting, penetreert diep in de ondergrond
Weervastheid:	Roestwerend en roestvormend
Elasticiteit:	Goed schuurbaar
Buitenduurzaamheid:	Roestwerend en roestvormend
Houdbaarheid:	Zie onderzijde spuitbus
Inhoud verpakking:	500 ml
Kleur:	Helder licht bruine vloeistof, verandert naar een donkerblauwe tot zwarte droge laag op ijzer en roest

BETEKENIS ICONEN



180 GRADEN



BINNEN



ROLLER



KWAST



OVERSCHILDERBAAR



OVERSPUITBAAR



RENDEMENT



STOFDROOG



VERFSPIJT



SYNTHETISCH



WATERGEDRAGEN