



avis
PROFESSIONAL



SUPER SNELGROOND

BESCHRIJVING

Avis Super Snelgrond is een snelgrond op basis van alkydhars. Toepasbaar op houtwerk binnen en buiten. Deze lak beschikt over goede eigenschappen zoals een hoge dekkraft, goede vulling, goede kantendekking. De lak is super sneldrogend en al na 2 uur overschilderbaar waardoor aanbrengen van meerdere lagen op één dag mogelijk is.

TOEPASSING

Voor binnen en buiten op alle hout- en reeds behandelde metaaloppervlakken.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Verwijder eventuele oude laklagen.
- Zorg ervoor dat de ondergrond droog, schoon en vetvrij is.
- Roer de Super Snelgrond voor gebruik goed door.
- Tussen het aanbrengen van de verschillende lagen het oppervlak licht schuren met fijn schuurpapier (P380).
- Bij onbehandeld metaal: de ondergrond eerst voorzien van een corrosiewerende laag.

EIGENSCHAPPEN

Verpakking:	250 ML - 500 ML - 1 L - 2,5 L
Kleur:	wit en grijs
Glansgraad:	mat



Pearl Paint Group

Postbus 2365 | 8203 AH Lelystad | T +31(0)320 - 28 53 56 | advies@avisprofessional.nl

www.avisprofessional.nl


PEARLPAINTGROUP




TECHNISCHE GEGEVENS

Theoretisch rendement:	12 m ² /ltr
Laagdikte:	35 µm
Stofdroog:	na ca. 30 minuten
Overschilderbaar:	na ca. 2 uur
Verdunning:	gebruiksklaar voor kwast en roller
Reiniging gereedschap:	terpentine
Houdbaarheid:	24 maanden vanaf de productiedatum, mits opgeslagen in onaangebroke, originele verpakking.
Inhoud verpakking:	250 ML - 500 ML - 1 L - 2,5 L
Glansgraad:	Mat
Kleur:	Wit en grijs

BETEKENIS ICONEN


180 GRADEN



BINNEN



ROLLER



KWAST



OVERSCHILDERBAAR



OVERSPUITBAAR



RENDEMENT



STOFDROOG



VERFSPUIT



SYNTHETISCH



WATERGEDRAGEN