



# Aquatura TF



<b>OMSCHRIJVING</b>	Speciaal te gebruiken om de open tijd te verlengen bij oplosmiddelarme (watergedragen) producten. Tevens geschikt om deze producten te verdunnen.
<b>BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verlengt de opentijd van watergedragen producten met enkele minuten</li><li>• Verbeterd de vloeiing van watergedragen producten</li><li>• Reukarm</li><li>• Milieu vriendelijk</li><li>• Te gebruiken bij kwast en rol applicatie</li></ul>
<b>TOEPASSINGEN</b>	Aquatura TF kan toegevoegd worden als verdunningsmiddel in de Global Paint Aquatura lijn. Hierdoor kan de opentijd verlengd worden. De droogtijd vertraagd, dus de verf is langer door te strijken.

<b>PRODUCTINFORMATIE</b>	
<b>Dichtheid</b>	1,00 kg per ltr
<b>Geur</b>	Vrijwel reukloos
<b>Viscositeit</b>	Ca. 13 sec. DIN 4 mm bij 20°C

<b>VERWERKINGSGEGEVENS</b>	
<b>Verwerking</b>	Indien nodig, maximaal 3% toevoegen aan watergedragen grond- en aflakken. Bij gebruik in oplosmiddelarme muurverven maximaal 5% toevoegen
<b>Houdbaarheid</b>	Ca 12 maanden in onaangebroken verpakking
<b>Reiniging materialen</b>	Direct schoonmaken met lauw water

<b>LEVERING</b>	
<b>Verpakking</b>	0,5 liter
<b>Kleur</b>	Transparant

