

## STRIJCK Muurverf Extra Mat

STRIJCK Muurverf is een extra matte muur- en plafondverf op waterbasis. Door de extra clean technologie, worden geverfde muren en plafonds zeer goed reinigbaar. De verf is prettig verwerkbaar en bestand tegen opglanzen, waardoor het een egale afwerking biedt. Daarnaast heeft de verf een zuiverende werking op het binnenklimaat.

<b>Bijzondere eigenschappen</b>	EU-Ecolabel-, French Decret A+ en HACCP-gecertificeerd, goed watervast, zeer goed reinigbaar, prettig verwerkbaar, goede weerstand tegen schoenzolen, bestendig tegen opglanzen, geheel oplosmiddelvrij en zeer goed dekkend.
<b>Toepassing</b>	Op steenachtige materialen, winddroge cement, gipskarton, binnenwanden en pleisterwerk, op hout en houtachtige (plaat)materialen. Niet toepassen in vochtige ruimtes.
<b>Glans</b>	Extra mat (<2%).
<b>Kleur</b>	Wit, lichte kleuren en donkere kleuren.
<b>Schrobvast</b>	Na 4 weken doordroging voldoet aan EU-Ecolabel eis (< 20µ/200 cycles) & COT getest volgens ISO 11998:2006 ISO 13300 klasse-1,COT rapportagenr. LAB22-20220019.
<b>Droogtijd</b>	Stofdroog na ca. 2 uur Overschilderbaar na ca. 5 – 6 uur Optimale droge verffilm eigenschappen worden bereikt na 1 maand doordroging van de verffilm.
<b>Verwerking</b>	Met kwast, roller of airless installatie. Voor kwast- en rollerverwerking eerste laag tot max. 10% verdunnen. Volgende lagen onverdund aanbrengen.
<b>Verwerkingscondities</b>	Bij airless verwerking tot max. 5% verdunnen spuitdruk 120 – 150 bar spuithoek 40 - 60° spuitnozzle 0,016 – 0,020 inch  verwerkingstemperatuur: 7 - 30°C relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%
<b>Rendement</b>	Circa 7 - 10 m <sup>2</sup> per liter
<b>Onbehandelde ondergrond</b>	Ondergrond dient volledig afgebonden en draagkrachtig te zijn. Indien ondergrond onverzadigd, voorbehandelen met geschikt voorstrijkmiddel. Vervuilde ondergrond eerst schoonmaken.

<b>Poederende ondergrond</b>	Geheel schoonmaken of fixeren.
<b>Kit ondergronden</b>	Overschilderen van verschillende (acrylaat) kit kan leiden tot craquelé- of verkleuring van de verf.
<b>Verdunning</b>	Water
<b>Reiniging gereedschap</b>	Water
<hr/>	
<b>Dekking</b>	Goede dekking bij twee verflagen
<b>Opglanzen</b>	Bestendig tegen opglanzen nadat STRIJCK muurverf volledig is uitgehard. Na beschadiging binnen dit termijn kan de muurverf toch gaan opglanzen. Donkere kleuren vanuit de TR basis, kunnen mogelijk minder bestand zijn tegen bontheid en opglanzen.
<b>Bewaren</b>	In onaangebroken verpakking min. ½ jaar houdbaar. Koel, droog en vorstvrij opslaan.
<b>Verpakking</b>	0,25 liter (tester), 1 liter, 2½ liter en 5 liter blik.
<hr/>	
<b>ARBO categorie</b>	A - bevat geen of zeer weinig oplosmiddel. Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan de ARBO.
<b>Europese verfrichtlijn 2004/42/EG A bijl. II</b>	Subcat. a. matte coatings voor wanden en plafonds. Type WG. Max. 30 gram VOS/ltr. Fase II (vanaf 1-1-2010)
<b>vVOC 2014/312/EU (C4)</b>	Max. 10 g/l.
<b>CO2 emissie/carbonfootprint</b>	1766 g CO2 p/1 kg ruwe grondstoffen. Berekening via quick scan internationale EPD (Environmental Product Declaration). Gebaseerd op LCI (Life Cycle Inventory) databases van CEPE.
<b>Conservering EU 2018/1480</b>	Geen labeling (>01/05/2020 regulation). Basisverf, bindmiddel & kleurpasta's conservering volgens 214/312/EU K./Annex-A1(a/b).
<b>BREEAM</b>	STRIJCK Muurverf extra mat bevat max. 30 g/l. VOS (EU grenswaarde, cat. A/a). Dit komt overeen met de in de HEA9 gestelde eis.  HEA9 sub. 1.7 VOS : het bevorderen van een gezonde- en goede kwaliteit van de binnen lucht doordat de gebruikte bouw- en afwerkingsmaterialen een lage emissie van schadelijke vluchtige organische verbindingen en andere schadelijke stoffen veroorzaken.

Verven, vernissen en lakken voldoen aan de emissienormen van maximaal fase 2 voor organische oplosmiddelen uit de Europese decopaint Directive 2004/42/EC, waarbij het VOS-gehalte is bepaald volgens de in de wet voor die productcategorie geldende omschreven standaards.

**HACCP certificaat**

2Probity R1-geregistreerd no #BJ1623701 (direct food contact Surfaces)

**EU-Ecolabel 2014/312/EU**

NL/044/007

**TVOC emissie /ISO 11890-2**

De TVOC (total volatile organic compounds) van 12  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  van STRIJCK Muurverf extra mat ligt ver onder de 1000  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ . Deze emissie voldoet aan de strengste Franse (French Décret 2011-321) emissie klasse, de A+.